

Лентоотрезна машина BERNARDO MBS 530 DGA-V

BERNARDO MBS 530 DGA-V е полуавтоматична лентоотрезна машина, която притежава масивна конструкция и висока прецизност при рязане от - 45° до + 60°. Допълнително е оборудвана с безстепенно регулиране на скоростта на рязане за оптимален избор спрямо обработвания материал. Използва се за рязане на профили, тръби, твърди материали от черни и цветни материали. Има хидравлично менгеме за лесно захващане на детайла и контрол на натягането на отрезната лента.

Основни характеристики:

Капацитет на рязане кръг / квадрат 90 ° - 355 mm / 300 x 300 mm

Капацитет на рязане профил 90 ° - 530 x 300 mm

Капацитет на рязане дясно кръг / квадрат 45 ° R - 355 mm / 290 x 290 mm

Капацитет на рязане дясно профил 45 ° R - 360 x 290 mm

Капацитет за рязане ляво кръг/квадрат 45° L - 300 mm / 270 x 270 mm

Капацитет за рязане ляво профил 45° L - 270 x 270 mm

Капацитет на рязане дясно профил 60 ° R - 240/ 170 x 170 mm



Полуавтоматичен режим на работа:

- Хидравлично затягане на менгемето
- Хидравлично подаване на работното рамо
- След срязване на материала, повдигане на работното рамо, спиране на отрезната лента и отваряне челюстите на менгемето

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	2,2
Капацитет на рязане кръгли профили, mm	за 90° - 355 / за 60° (дясно) - 240 / за 45° (дясно) - 355 / за 45° (ляво) - 300
Капацитет на рязане квадратни профили, mm	за 90° - 300 x 300 / за 60° (дясно) - 170 x 170 / за 45° (дясно) - 290 x 290 / за 45° (ляво) - 270 x 270
Капацитет на рязане плоски профили, mm	за 90° - 530 x 300 / за 45° (дясно) - 360 x 290 / за 45° (ляво) - 270 x 270
Дебелина на лентата, mm	0,9
Дължина на лентата, mm	3770
Ширина на лентата, mm	34
Работна височина	965 mm
Скорост на лентата, m/min	20 - 70
Мощност на охлаждащата помпа, W	100
Размери Д/Ш/В, cm	220 x 140 x 205
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	отрезна лента, ограничител за рязане, стойка, манометър за натягането на лентата, водач за отрезна лента с карбидни пластини, хидравлично бързозатягащо менгеме, охлаждащо устройство, хидравлика за спускане, предпазен прекъсвач за мотора, автоматично изключване след приключване на работа
Тегло, kg	640



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18010