

Полуавтоматична лентоотрезна машина BERNARDO MSB 440 DGH

BERNARDO MSB 440 DGH е полуавтоматична лентоотрезна машина, с масивна конструкция и висока прецизност при рязане от -45° до $+60^{\circ}$. Намира широко приложение в металообработването, при рязане на профили, тръби, твърди материали от черни и цветни материали. Машината има хидравлично менгеме за лесно захващане на детайла и двустепенна скорост на рязане за оптимална работа според материала. Отличава се с контрол на натягането на отрезната лента и завъртане на работното рамо в двете страни от -45° до $+60^{\circ}$. **MSB 440 DGH** е със здрава и без вибрации конструкция и е предназначена предимно за професионална употреба.



Полуавтоматичен режим на работа:

- Хидравлично затягане на менгемето
- Хидравлично подаване на работното рамо
- След срязване на материала, повдигане на работното рамо, спиране на отрезната лента и отваряне челюстите на менгемето

Основни характеристики:

Капацитет на рязане кръг / квадрат 90° - 440 mm / 440 x 440 mm

Капацитет на рязане профил 90° - 610 x 440 mm

Капацитет на рязане кръг / квадрат 45° - 410 mm / 410 x 410 mm

Капацитет на рязане профил 45° - 440 x 410 mm

Капацитет на рязане кръг / квадрат 60° - 320 mm / 290 x 290 mm

Капацитет на рязане профил 60° - 440 x 290 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионален
Мощност, kW	3,0
Капацитет на рязане кръгли профили, mm	за 90° - 440 / за 60° - 320 / за 45° - 410
Капацитет на рязане квадратни профили, mm	за 90° - 440 x 440 / за 60° - 290 x 290 / за 45° - 410 x 410
Капацитет на рязане плоски профили, mm	за 90° - 610 x 440 / за 60° - 440 x 290 / за 45° - 440 x 410
Дебелина на лентата, mm	1,1
Дължина на лентата, mm	5200
Ширина на лентата, mm	34
Работна височина	860 mm
Скорост на лентата, m/min	20 - 100
Мощност на охлаждащата помпа, W	120
Размери Д/Ш/В, cm	280 x 121 x 187
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	отрезна лента, ограничител за рязане, манометър за натягането на лентата, хидравлично менгеме, охлаждащо устройство, хидравлика за спускане, предпазен прекъсвач за мотора, автоматична регулация на натиска при рязане, автоматично изключване след приключване на работа
Тегло, kg	1500



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18017