

## Хидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 100 H

Хидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 100 H е стабилна машина за огъване на профили и тръби. Тя има цифров дисплей и може да се използва както вертикално, така и хоризонтално. Конструкцията е изработена от висококачествена стомана, тя е здрава и издръжлива. Огъването е доста прецизно благодарение на трите ролки за огъване.

|    | Profil | Abmessung                                              | min. diam.                   | Walzen  |
|----|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1  |        | 50 x 50 x 6 mm<br>90 x 90 x 8 mm<br>100 x 100 x 10 mm  | 700 mm<br>1000 mm<br>1400 mm | AE<br>F |
| 2  |        | 50 x 50 x 6 mm<br>80 x 80 x 8 mm<br>100 x 100 x 10 mm  | 800 mm<br>1200 mm<br>1600 mm | AE      |
| 3  |        | 100 mm                                                 | 1200 mm                      | A       |
| 4  |        | 100 mm                                                 | 1000 mm                      | A       |
| 5  |        | 120 mm                                                 | 1200 mm                      | A       |
| 6  |        | 40 x 10 mm<br>100 x 20 mm<br>120 x 25 mm               | 400 mm<br>600 mm<br>1600 mm  | A<br>F  |
| 7  |        | 60 x 10 mm<br>100 x 40 mm<br>200 x 35 mm               | 400 mm<br>600 mm<br>1000 mm  | A<br>F  |
| 8  |        | 30 mm<br>50 mm<br>60 mm                                | 400 mm<br>500 mm<br>1000 mm  | A<br>F  |
| 9  |        | 40 mm<br>60 mm<br>70 mm                                | 400 mm<br>600 mm<br>800 mm   | B       |
| 10 |        | 50 x 2 mm<br>120 x 2 mm<br>140 x 3 mm                  | 600 mm<br>2000 mm<br>3000 mm | B       |
| 11 |        | 60,3 x 3,2 mm<br>114,3 x 3,6 mm<br>114,3 x 4,5 mm      | 400 mm<br>1000 mm<br>1600 mm | B       |
| 12 |        | 40 x 20 x 2 mm<br>100 x 50 x 5 mm<br>140 x 40 x 3 mm   | 500 mm<br>3000 mm<br>4000 mm | B       |
| 13 |        | 50 x 50 x 2,5 mm<br>90 x 90 x 4 mm<br>100 x 100 x 5 mm | 500 mm<br>2500 mm<br>3000 mm | B       |
| 14 |        | UNP 180<br>UNP 200                                     | 800 mm<br>1200 mm            | AD<br>F |
| 15 |        | UNP 180<br>UNP 200                                     | 800 mm<br>1200 mm            | AD<br>F |
| 16 |        | INP 80<br>INP 200                                      | 600 mm<br>800 mm             | AD<br>F |
| 17 |        | HEA 120<br>HEB 100                                     | 1000 mm<br>1200 mm           | AD<br>F |
| 18 |        | -                                                      | -                            | CB      |
| 19 |        | INP 120                                                | -                            | CB      |
| 20 |        | -                                                      | -                            | CB      |



### Технически характеристики

Захранване, V 400

**Технически характеристики**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Мощност, kW             | 11                                               |
| Диаметър на ролките, mm | 315                                              |
| Скорост                 | 5,4 m/min                                        |
| Диаметър на вала, mm    | 100                                              |
| Размери Д/Ш/В, cm       | 143,5x122x168                                    |
| Произход                | Австрия                                          |
| Гаранционен срок        | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица |
| Тегло, kg               | 2240                                             |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=18133](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18133)