

Комбинирана машина 5 в 1 BERNARDO CF 410 F-2600

BERNARDO CF 410 F-2600 се състои от 5 различни машини - абрихт, щрайхмус, пробивна машина, циркуляр и фреза. Многофункционална машина, която е изключително компактна и заема минимално пространство. Основните приложения на машината са рязане, рендосване, фрезование и пробиване. Ножовете на абрихта са много издръжливи и прецизни при работа, като са изработени от HSS-стомана. Всички нужни за управлението на машината превключватели са събрани компактно на специалния контролен панел. Плъзгащата маса на 5-операционната машина е изработена от алуминий. Машината може да се използва и за обработване и на по-масивни листови материали.



Абрихт CF 410 F-2600

Работна ширина - 410 mm

Дължина на работния плот - 1600 mm

Височина на работния плот - 950 mm

Обороти на работния вал - 4100 об/мин

Брой ножове - 4

Диаметър на работния вал - 95 mm

Размер на линеала - 1100 x 150 mm

Наклон на линеала - 90° до 45°

Максимално отнемане - 5 mm

Мощност - 2,2 kW

Щрайхмус CF 410 F-2600

Дължина на работния плот - 750/930 mm

Работна ширина - 405 mm

Работна височина min-max - 5-230 mm

Максимално отнемане - 5 mm

Скорост на подаване - 6 m/min

Изход за прахоулавяне - 100 mm

Пробиваща машина CF 410 F-2600

Размер на масата - 450 x 190 mm

Патронник - 0-16 mm

Ход на масата при подаване - 125 mm

Ход на масата при изместване - 175 mm

Регулиране на височината - 115 mm

Циркуляр CF 410 F-2600

Размер на масата - 1300x380 mm

Работна височина - 950 mm

Разширение на масата - 310x350 mm

Каретка - 880x580 mm

Ход на каретката - 2600 mm

Подвижна маса - 2600x270 mm

Размери на циркулярния диск - 315x30 mm

Максимална височина на рязане - 90°/45° - 100/80 mm

Ширина на рязане по линеал - 730 mm

Обороти на циркулярния диск - 4500 об/мин

Обороти на подрязващия диск - 8500 об/мин

Размер на подрязвача - 90x20 mm

Изход за прахоулавяне - 95 mm

Мощност - 3,0 kW

Фреза CF 410 F-2600

Диаметър на вала - 30 mm
Изместване на вала във височина - 125 mm
Наклон на вала - 0° до 45°
Отвор на масата - 80/110/150/200 mm
Работна височина на вала - 110 mm
Максимален диаметър на инструмента - 180 mm
Обороти на вала - 1800/3000/6000/9000 об/мин
Изход за прахоулавяне - 100 mm
Мощност - 2,8 kW /400 V

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**Технически характеристики**

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	2,2/3,0/2,8
Макс. диаметър на диска, mm	315
Макс. дълбочина на рязане при 90°/45°, mm	100/80
Обороти, min-1	4500(циркуляр)/ 1800/3000/6000/9000 (фреза)
Патронник, mm	0-16
Макс. диаметър на инструмента, mm	180
Макс. дълбочина на пробиване, mm	125
Работна височина	5 - 230 mm
Ширина на обработка, mm	410/405
Максимално отнемане, mm	5,0
Размери Д/Ш/В, cm	260x280x128
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	абрихт ножове 410x30x3 mm, бор апарат, Westcott патронник 0-16 mm, циркулярен диск 315x3,0x30 mm/40T, подрезвач 90x3,0x20 mm/12T, линеал, ограничител, разширение на масата, телескопичен линеал с ограничител, предпазител на фрезовия вал с извод за аспирационна тръба, дотиквач, инструменти
Тегло, kg	765



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18357