гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Комбинирана машина 5 в 1 BERNARDO CF 410 F-2600

BERNARDO CF 410 F-2600 се състои от 5 различни машини - абрихт, щрайхмус, пробивна машина, циркуляр и фреза. Многофункционална машина, която е изключително компактна и заема минимално пространство. Основните приложения на машината са рязане, рендосване, фрезоване и пробиване. Ножовете на абрихта са много издръжливи и прецизни при работа, като са изработени от HSS-стомана. Всички нужни за управлението на машината превключватели са събрани компактно на специалния контролен панел. Плъзгащата маса на 5-операционната машина е изработена от алуминий. Машината може да се използва и за обработване и на по-масивни листови материали.

Абрихт CF 410 F-2600
Работна ширина - 410 mm
Дължина на работния плот - 1600 mm
Височина на работния плот - 950 mm
Обороти на работния вал - 4100 об/мин
Брой ножове - 4
Диаметър на работния вал - 95 mm
Размер на линеала - 1100 x 150 mm
Наклон на линеала - 90°до 45°
Максимално отнемане - 5 mm
Мощност - 2,2 kW

Щрайхмус CF 410 F-2600
Дължина на работния плот - 750/930 mm
Работна ширина - 405 mm
Работна височина min-max - 5-230 mm
Максимално отнемане - 5 mm
Скорост на подаване - 6 m/min
Изход за прахоулавяне - 100 mm

Пробиваща машина CF 410 F-2600
Размер на масата - 450 x 190 mm
Патронник - 0-16 mm
Ход на масата при подаване - 125 mm
Ход на масата при изместване - 175 mm
Регулиране на височината - 115 mm

Циркуляр CF 410 F-2600
Размер на масата - 1300x380 mm
Работна височина - 950 mm
Разширение на масата - 310x350 mm
Каретка - 880x580 mm
Ход на каретката - 2600 mm
Подвижна маса - 2600x270 mm
Размери на циркулярния диск - 315x30 mm
Максимална височина на рязане - 90°/45° - 100/80 mm
Ширина на рязане по линеал - 730 mm
Обороти на циркулярния диск - 4500 об/мин
Обороти на подрязващия диск - 8500 об/мин
Размер на подрезвача - 90x20 mm
Изход за прахоулавяне - 95 mm
Мощност - 3,0 kW

Фреза CF 410 F-2600

гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Диаметър на вала - 30 mm
Изместване на вала във височина - 125 mm
Наклон на вала - 0°до 45°
Отвор на масата - 80/110/150/200 mm
Работна височина на вала - 110 mm
Максимален диаметър на инструмента - 180 mm
Обороти на вала - 1800/3000/6000/9000 об/мин
Изход за прахоулавяне - 100 mm
Мощност - 2,8 kW /400 V

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	2,2/3,0/2,8
Макс. диаметър на диска, mm	315
Макс. дълбочина на рязане при 90°/45°, mm	100/80
Обороти, min-1	4500(циркуляр)/ 1800/3000/6000/9000 (фреза)
Патронник, mm	0-16
Макс. диаметър на инструмента, mm	180
Макс. дълбочина на пробиване, mm	125
Работна височина	5 - 230 mm
Ширина на обработка, mm	410/405
Максимално отнемане, mm	5,0
Размери Д/Ш/В, cm	260x280x128
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	абрихт ножове 410x30x3 mm, бор апарат, Westcott патронник 0-16 mm, циркулярен диск 315x3,0x30 mm/40T, подрезвач 90x3,0x20 mm/12T, линеал, ограничител, разширение на масата, телескопичен линеал с ограничител, предпазител на фрезовия вал с извод за аспирационна тръба, дотиквач, инструменти
Тегло, kg	765

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18357