

Инструментална фреза BERNARDO WFM 800

Инструменталната фреза BERNARDO WFM 800 е конвенционална машина за обработка на детайли до 300 kg. Тя има солидна, здрава чугунена конструкция отговаряща на всички изисквания. Използва се за производство на инструменти, отливки, детайли, а така също и за изработка на модели и прототипове. Ръкохватката осигурява фино и прецизно задаване на изместването. Фрезата се отличава с ръчно, автоматично и бързо подаване по трите оси, централно смазване на водачите и удобен дизайн на управлението на скоростите и подаването.

BERNARDO WFM 800 има вертикална площ на захващане с 5 Т-канала, които позволяват захващане на работната маса, на универсалната наклонява се маса и на извънгабаритни детайли.



Основни характеристики на вертикална и хоризонтална фрезова глава:

Вертикална фрезова глава

Обороти - (18) 40 - 2000 min⁻¹

Конус на вала - ISO 40

Ход на вала - 60 mm

Подаване на вала - 0,03 / 0,06 / 0,12 mm/rev

Разстояние от вала до колоната - 520 mm

Разстояние от вала до масата - 5 - 405 mm

Наклон на фрезовата глава - от -90° до +90°

Хоризонтална фрезова глава

Обороти - (18) 40 - 2000 min⁻¹

Конус на вала - ISO 40

Разстояние от вала до масата - 35 - 435 mm

Мощности:

Главен мотор - 3,0 kW

Подаващ мотор - 1,5 kW

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	3,0
Скорост на подаване, mm/min	X - (18) 10 - 500 (бързо - 1200); Y - (18) 10 - 500 (бързо - 1200); Z - (18) 10 - 500 (бързо - 1200)
Размер на Т-канала, mm	по хоризонтала - 14 (8 канала на разстояние 45 mm един от друг); по вертикала - 14 (5 канала на разстояние 45 mm един от друг)
Ход(X,Y,Z)	500mm / 350 mm / 400 mm
Размер на масата, mm	по хоризонтала - 800 x 400; по вертикала - 950 x 250
Размери Д/Ш/В, cm	208 x 146 x 172
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 H, захватен болт M 16, LED работно осветление, охлаждащо устройство, подаване по X, Y и Z-оста, хоризонтално лагерно гнездо, дълги фрезови дорници ISO 40 / 22 mm и ISO 40 / 27 mm, конусовидни държачи за фрезова глава ISO 40 / 22mm и ISO 40 / 27 mm, преходни втулки ISO 40 / МК 1, ISO 40 / МК 2 и ISO 40 / МК 3, цангов патронник 4 - 16 mm, универсален предпазител, тава за стружки, инструменти
Тегло, kg	2200



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18416