

## Струг за метал BERNARDO Hobby 400 Super

Най-отличителната черта на този струг за метал **Bernardo Hobby 400 Super** е неговият мотор. Той залага на безчетковата технология, която гарантира много по-дълъг живот и елиминира нуждите от поддръжка. Освен това 0,5 kW-вият мотор работи много гладко и винаги на постоянни обороти. Това гарантира голяма доза прецизност и качество на работата. Стругът е идеален за работа със стомана, цветни метали и пластмаса. Машината има водещ винт за автоматично надлъжно подаване и рязане на резби. Шпинделът е окомплектован с два регулируеми, конусни, ролкови лагера. Стругът **Bernardo Hobby 400 Super** има широк обхват от приложения за рязане на резби, надлъжно, лицево и вътрешно завъртане и т.н. А зъбните колела за метричната резба са част от стандартната окомплектовка. **Стойката не е включена в цената.**



### Технически характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                   | 230                                                                                                                                                                                                        |
| Мощност, kW                     | 0,50                                                                                                                                                                                                       |
| Обороти                         | 100 - 2500 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                               |
| Стъпка на резбата               | (10) 0,4 - 2,0 mm                                                                                                                                                                                          |
| Надлъжно подаване, mm/rev       | 0,1 / 0,2                                                                                                                                                                                                  |
| Конус на вала                   | МК 3                                                                                                                                                                                                       |
| Конус на пинолата               | МК 2                                                                                                                                                                                                       |
| Ход на пинолата, mm             | 55                                                                                                                                                                                                         |
| Межд�центрово разстояние, mm    | 400                                                                                                                                                                                                        |
| Макс. диаметър на обработка, mm | спрямо паралелите - 180; спрямо кръстатия супорт - 110                                                                                                                                                     |
| Отвор на вала, mm               | 20                                                                                                                                                                                                         |
| Височина на центъра, mm         | 90                                                                                                                                                                                                         |
| Размери Д/Ш/В, cm               | 28 x 85 x 30 (без поставка)                                                                                                                                                                                |
| Произход                        | Австрия                                                                                                                                                                                                    |
| Гаранционен срок                | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                           |
| Окомплектовка                   | тричелюстен патронник 100 mm, предпазител на патронника, държач за инструменти с бърза смяна и 4 вложки, зъбни колела, предпазител за супорта, неподвижен център, цифрово отчитане за супорта, инструменти |
| Тегло, kg                       | 50                                                                                                                                                                                                         |

