

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 700 Top i200



Новият модел комбинирана машина **Bernardo Proficenter 700 Top i200** е изключителна. Нов вид технология (безчетков мотор) позволява висок въртящ момент дори при ниски обороти. Това прави възможно обработването на най-разнообразни материали като INOX и пластмаса. Това прави машината много подходящ за потребители с по-големи нужди. Proficenter 700 Top i200 с цифрово отчитане по 2-оси е окомплектован с честотен инвертор, който носи предимства като висок въртящ момент при нисък обхват на скоростите и почти постоянна скорост при обработка на детайла. С голям набор от окомплектовка - правотоков двигател с честотен инвертор, основни лагери на шпиндела качество P5, микрометрична надлъжна линейка за повтарящи се операции, обезопасяващ съединител и други, правят този модел търсен от специалисти с големи изисквания. **Комбинираният струг-фреза идва стандартно без стойка.**

Струг Bernardo Proficenter 700 Top i200

Максимално разстояние между центровете - 700 mm
Максимален диаметър над паралелите - 300 mm
Максимален диаметър над кръстатия супорт - 150 mm
Отвор на шпиндела - 38 mm
Конус на шпиндела - МК 5
Обороти на шпиндела - безстепенно 70-380/380-2000 rpm
Скорост на надлъжно изместване - (14) 0,07 - 0,65 mm/об.
Скорост на напречно преместване - (11) 0,03 - 0,12 mm/об.
Обхват на метрични резби - (18) 0,2 до 3,5 mm
Обхват на цолови резби - (21) 8-56 резби/инч
Ход на пиньона - 85 mm
Конус на пиньона - Mk 3
Т-канал на напречната шейна - 12 mm
Мощност на двигателя - 1,1 kW (230 V)

Фреза Bernardo Proficenter 700 Top i200

Максимален диаметър на пробиване - 20 mm
Максимален диаметър на челно фрезозане - 63 mm
Максимален диаметър на крайно фрезозане - 20 mm
Разстояние от шпиндела до колоната - 170 mm
Обороти на шпиндела - 50-2250 rpm
Конус на пиньона - МК 2
Вертикално изместване на фрезозата глава - 260 mm
Завъртане на фрезозата глава - -90° до +90°

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Захранване, V 230
Размери Д/Ш/В, cm 138x138x102
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Технически характеристики

Окомплектовка	Цифрово отчитане по две оси i200 с LCD дисплей, Пробивен патрон 1-13 mm / B16, Дорник за пробивен патрон Mk 2 / B 16, Предпазители на пробивния патронник, 3 - челюстен патронник DK 11 - 160 mm, Фланец 160 mm, 4-канален държач на инструмента, Сменяеми зъбни колела, Неподвижен център, Обезопасяващ съединител, Микрометрична надлъжна линейка, Напречно изместване с горен супорт, Честотен инвертор, Капак на водещия винт, Цифрова индикация на хода на шпиндела, Цифров дисплей на скоростта, Затягащ винт M10, редпазител за стружки, Инструменти
Тегло, kg	298



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18461