

Струг за метал BERNARDO Standard 165 V-D

Стругът за метал **BERNARDO Standard 165 V-D** е серийно окомплектован с **DELTA честотен инвертор** за висок въртящ момент при ниски обороти и почти постоянни обороти при обработка на тежки детайли. **Основни характеристики на струга са** безстепенното регулиране на оборотите, отчитани на дисплей, високо качествените сачмени лагери на шпиндела, лесното и плавно превключване оборотите на шпиндела, а така също и на степените на подаване, и подвижния мост за обработка на детайли с голям диаметър.

Благодарение на допълнително оребвяване на тялото се свеждат до минимум вибрациите на машината, а зъбните козела и вал са закалени и полирани. Машината за струговане има задно седло с изместване за конуса и е идеална за обработка на стомана, пластмаси и метали несъдържащи желязо. **BERNARDO Standard 165 V-D** е перфектната машина за обучителни центрове и за производствени ремонтни работилници.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	70 - 400 / 350 - 2000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(32) 0,4 - 7 mm / (36) 4 - 60 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(40) 0,053 - 1,29
Напречно подаване, mm/rev	(40) 0,013 - 0,31
Ширина на паралелите, mm	180
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-4
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	110
Междуцентрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 350 (при демонтаж на част от основата с дължина 220 mm - 450); спрямо кръстатия супорт - 190
Отвор на вала, mm	40
Височина на центъра, mm	175
Размери Д/Ш/В, cm	70 x 173 x 134
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей i200, тричелюстен патронник DK11 - 160 mm / D4, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D4 / DIN 55029, неподвижен люнет 60 mm, подвижен люнет 60 mm, планшайба 250 mm, четворен държач за инструменти, центриращ механизъм за вала, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, охлаждащо устройство, паничка за стърготини, честотен инвертор, стоп педал, предпазител на супорта, циферблат за стъпката на резбата, LED работно осветление, цифрово отчитане на скоростта, преходна втулка, зъбни козела, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти
Тегло, kg	529



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18482