

Струг за метал BERNARDO Standard 165 V-Top

Стругът за метал BERNARDO Standard 165 V-Top е с цифрово отчитане по 3 оси, с подобрен дизайн и функционалност.

Модела има различни приложения, като е идеален за обработка на стомана, пластмаса и метали несъдържащи желязо. Част от стандартната окомплектовка е настройка на променливата скорост за постигане на идеални обороти при рязане. А серийно е оборудван с DELTA честотен инвертор за висок въртящ момент при ниски обороти и почти постоянни обороти при обработка на тежки детайли. Стругът е с безстепенно регулиране на оборотите които се отчитат на дисплей.

BERNARDO Standard 165 V-Top е перфектната машина за обучителни центрове и за производствени ремонтни работилници. Той е произведен с високо качествени сачмени лагери на шпиндела. Благодарение на допълнителното оребвяване на тялото са сведени до минимум вибрациите на машината, което прави работата с нея още по-лесна.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	70 - 400 / 350 - 2000 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(40) 0,053 - 1,29
Напречно подаване, mm/rev	(40) 0,013 - 0,31
Ширина на паралелите, mm	180
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-4
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	110
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 350 (при демонтаж на част от основата с дължина 220 mm - 450); спрямо кръстатия супорт - 190
Отвор на вала, mm	40
Метрична резба	(32) 0,4 - 7 mm / (36) 4 - 60 tpi
Височина на центъра, mm	175
Размери Д/Ш/В, cm	70 x 173 x 134 (без стойка)
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей i200, тричелюстен патронник DK11 - 160 mm / D4, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D4 / DIN 55029, неподвижен люнет 60 mm, подвижен люнет 60 mm, планшайба 250 mm, държач за инструменти с бърза смяна и четири вложки, центриращ механизъм за вала, предпазител за държача за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, охлаждащо устройство, паничка за стружки, честотен инвертор, стоп педал, предпазител на супорта, циферблата за стъпката на резбата, LED работно осветление, цифрово отчитане на оборотите, преходна втулка, зъбни колела, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти
Тегло, kg	530



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18505