

Универсален струг BERNARDO Master 380

Универсалният струг **BERNARDO Master 380** е компактна и прецизна машина с нов подобрен дизайн, изключително лесен за управление. Има универсално приложение от обучителни центрове до инструментални и ремонтно-механични цехове. И това благодарение на основно оборудване като цифровото отчитане по 3 оси, люнети, LED осветление, както и поради факта, че е съобразен с изискванията по безопасност на CE.

Стандартно машината е с 51 mm отвор на шпиндела за обработка на детайли с по-голям диаметър. Основното приложение на струга е за обработка на стомана, пластмаси и метали несъдържащи желязо. При този модел става лесно и плавно превключването на оборотите на шпиндела, както и на степените на подаване. Тавата за стружки се изтегля напред и по-този начин се спестява пространство.

Също така универсалния струг е оборудван с подвижен мост за обработка на детайли с голям диаметър и електромагнитна крачна спирачка за намаляване времето за спиране. **BERNARDO Master 380** е произведен със стабилен чугунен корпус, индуктивно закален и полиран. А подвижното задно седло е с изместване на конуса, като задното седло, предното седло и водачите са регулируеми.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	(8) 70 - 2000 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(32) 0,052 - 1,392
Напречно подаване, mm/rev	(32) 0,014 - 0,380
Ширина на паралелите, mm	185
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-5
Конус на пинолата	МК 4
Диаметър на пинолата, mm	42
Ход на пинолата, mm	120
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 380 (при демонтаж на част от основата с дължина 225 mm - 490); спрямо кръстатия супорт - 220
Отвор на вала, mm	51
Метрична резба	(26) 0.4 - 7.0 mm / (34) 4 - 56 tpi
Височина на центъра, mm	190
Размери Д/Ш/В, cm	80 x 192 x 166
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей, тричелюстен патронник DK11 - 200 mm / D5, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D5 / DIN 55029, неподвижен люнет 70 mm, подвижен люнет 50 mm, охлаждащо устройство, вана за стружки, планшайба 320 mm, четворен държач за инструменти, предпазител за държача, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, циферблат за стъпката на резбата, LED работно осветление, преходна втулка, зъбни колела, 2 броя неподвижен център, стоп педал, магнитна спирачка за мотора, стойка с чекмеджета, инструменти

Технически характеристики

Тегло, kg

575



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=18510