

Полуавтоматична лентоотрезна машина BERNARDO MSB 320 HG

Полуавтоматичната лентоотрезна машина **BERNARDO MSB 320 HG** притежава масивна конструкция и висока прецизност. Оборудвана е с безстепенно регулиране на скоростта на рязане за оптимален избор спрямо обработвания материал и има удължено рамо за обработка на по-големи профили. Отрезната машина намира приложение при рязане на профили, тръби и твърди материали от черни и цветни метали. Тя се отличава с полуавтоматичен режим на работа и има хидравлично менгеме за лесно захващане на детайла. **BERNARDO MSB 320 HG** е с контрол на натягането на отрезната лента и с работното рамо, което се завърта на двете страни под ъгъл 60°. Конструкцията на машината е изключително здрава и без вибрации.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионален
Мощност, kW	1,5
Капацитет на рязане кръгли профили, mm	за 90° - 320 / за 75° - 320 / за 60° - 300 / за 45° - 260 / за 30° - 160
Капацитет на рязане квадратни профили, mm	за 90° - 320 x 320 / за 75° - 300 x 300 / за 60° - 250 x 250 / за 45° - 180 x 180 / за 30° - 150 x 150
Капацитет на рязане плоски профили, mm	за 90° - 350 x 320 / за 75° - 350 x 200 / за 60° - 300 x 200 / за 45° - 250 x 180 / за 30° - 150 x 150
Дебелина на лентата, mm	0,9
Дължина на лентата, mm	3660
Ширина на лентата, mm	27
Работна височина	740 mm
Скорост на лентата, m/min	20 - 100
Мощност на охлаждащата помпа, W	120
Размери Д/Ш/В, cm	185 x 120 x 134
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	отрезна лента, ограничител за рязане, манометър за натягането на лентата, бързозатягащо менгеме, охлаждащо устройство, хидравлика за спускане, предпазен прекъсвач за мотора, автоматична аварийна спирачка при скъсване на лентата, автоматично изключване след приключване на работа, ролкова маса
Тегло, kg	900

