

## Бормашина колонна BERNARDO GB 35 THS

**Колонната бормашина BERNARDO GB 35 THS**, е уред от висок клас, с моторно задвижване на работната маса, цифрово отчитане на оборотите и дълбочината на пробиване и електромагнитно подаване на вала. Поради това, че е проектирана за високи производствени капацитети, машината е оборудвана с помпа за охлаждаща течност. Качественото лагериране на уреда, осигурява високо ниво на прецизност. Не на последно място разполагате с функции за нарязване на резба и бърза смяна на консуматива.

**Максималният диаметър на пробиване е 35 mm за стомана и 40 mm за чугун.**

**ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**



### Технически характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Професионална                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мощност, kW                           | 1,3 / 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Обхват на захващане на патронника, mm | 1 - 13 / B 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Обороти                               | (12) 43 - 2355 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Подаване на вала, mm/rev              | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Максимално нарязване на резба         | M 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Конус на вала                         | МК 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разстояние от вала до колоната, mm    | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разстояние от вала до масата, mm      | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разстояние от вала до основата, mm    | 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. диаметър на пробиване, mm       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Диаметър на колоната, mm              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер на масата/ Т- канал            | 540 x 440 / 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Размер на работната повърхност, mm    | 430 x 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Макс. ход на вала, mm                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размери Д/Ш/В, cm                     | 90 x 66 x 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Произход                              | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Гаранционен срок                      | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Окомплектовка                         | пробивен патронник 1 - 13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник МК 4 / B 16, моторизирано изместване на масата, преходни втулки МК 4/3, МК 4/2 и 3/1, електромагнитно подаване на вала, устройство за автоматично освобождаване на инструмента, устройство за нарязване на резба, цифрово отчитане на оборотите на вала, LED работно осветление, охлаждаща помпа, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, регулируем предпазител |
| Тегло, kg                             | 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=20416](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=20416)