

Шлифовъчна машина BERNARDO BSG 50160 PLC

Шлифовъчната машина BERNARDO BSG 50160 PLC е висококапацитетен уред, предназначен за професионално приложение в серийното производство на метални изделия. Специалната закалка на водещите елементи спомага за дълъг експлоатационен период, специално покритие, намалява триенето за да ви осигури гладък ход по време на работа, а V-образната структура допринася за стабилността. Контролният апарат позволява задаване на поредица от автоматизирани подавателни операции, с връщане в начална позиция. Система от отлично напаснати, аксиални и радиални лагери спомага за прецизното изпълнение, а хидравличното задвижване на масата доказва, колко значими са съвременните технологии за повишаването на производителността.



Напречно регулиране:

Автоматична корекция - 0,5 - 30 mm/ход

Бързо подаване - 50 - 600 mm/min

Вертикално регулиране:

Автоматична корекция - 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,02 / 0,03 / 0,04 mm

Бързо подаване - 50 - 500 mm/min

Мощности:

Обща - 13,2 kW

За задвижването на вала - 7,5 kW

За хидравличната помпа - 3,0 kW

Снимките са примерни.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, W	13200
Обороти	1450 min ⁻¹
Размер на диска, mm	350 x 50 x 127
Размер на магнитната плоча, mm	2 броя 500 x 800
Ход на надлъжно изместване, mm	1700
Ход на напречно изместване, mm	560
Макс. тегло на детайла, kg	900 (с магнитната плоча)
Разстояние от вала до масата, mm	600
Размер на масата/ Т- канал	500 x 1600 / 18(x3)
Подаване на масата	5 - 25 m/min
Размери Д/Ш/В, cm	225 x 564 x 250
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	двуосно цифрово отчитане ES-12 H с LCD дисплей, система за управление Siemens SMART-panel IE V3 с тъч скрийн, електронна манивела, шлифовъчен диск, фланец, LED осветление, магнитна плоча, подпора, дорник, успореден изравнител, предпазни екрани, размагнетизиращо устройство, охлаждащо устройство, диамантен изравнител, крака, централно смазване, хидравличен маслен охладител, инструменти

Технически характеристики

Тегло, kg

6000



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=20524