

Ръчен циркуляр METABO KS 66

METABO KS 66 е ръчен професионален циркуляр с **Metabo S-automatic предпазен съединител**, за механично декуплиране на задвижването при блокиране на циркулярния диск. Машината се отличава с добре видим маркер за рязане по чертеж и 0° позиция с възможност за донастройване и максимална прецизност на сръза. Част от основните характеристики на циркуляра са: системата за смазване осигуряваща дълъг живот на редуктора, възможността за включване на прахосмукачка и контролируемото изхвърляне на стружките чрез въртяща се екстракционна дюза. Също така ръчния циркуляр притежава изключващи се графитни четки за предпазване на мотора.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Номинална мощност, W	1400
Обороти на празен ход, min-1	4200
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm	66
Диаметър на диска, mm	190
Диаметър на вътрешния отвор, mm	30
Дебелина на рязане при 45°	47 mm
Дебелина на рязане при 90°	66 mm
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	тънък твърдосплавен циркулярен диск (14 зъба), паралелен упор, ключ шестостен и кутия
Тегло, kg	5,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=20884