

## Фреза за фаски METABO KFM 9-3 RF

**METABO KFM 9-3 RF** е фреза за направа на 45°- фаски и радиусни фаски от 2 до 3 mm върху видимите кантове. Предназначена е за повърхности без следи от окисляване и за осенъци като оптимална обработка преди нанасяне на прахови или лакови покрития за максимална защита от корозия. Специализираната машина е с One-touch Controller - патентовано регулиране без инструмент на дълбочината на фрезозане на стъпки от 0.1mm, с фиксирани стойности за бърза настройка и срещу самоволно преместване по време на работа. Фрезата за фаски е оборудвана с тясна фрезова глава със стандартни твърдосплавни пластини и лагеруван опорен пръстен за обработка на тръби и закръгления. Има водещ упор за постоянно добър работен резултат и високо качество на повърхността, когато става дума за обработка на прави ламаринени листове.



**METABO KFM 9-3 RF** е с Metabo Marathon-мотор с патентована защита от прах, Constamatic (C)-пълновълнова електроника за бърза работа при почти постоянни обороти под товар и електронен предпазен изключвател на мотора при заклиняване на инструмента. Съща така налице са и функции като електронна защита от претоварване, плавен старт и защита от повторно включване. **Дълбочината на фрезозане се регулира с точност до 0.1 mm.**

### Технически характеристики

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Номинална мощност, W                     | 900                                                            |
| Обороти на празен ход, min <sup>-1</sup> | 11500                                                          |
| Дължина на кабела, m                     | 4                                                              |
| Ширина на фаската, mm                    | 6                                                              |
| Височина на фаската, mm                  | 4                                                              |
| Регулиране на ъгъла                      | 45°                                                            |
| Гаранционен срок                         | 36 месеца след регистрация в интернет                          |
| Окомплектовка                            | Допълнителна ръкохватка, твърдосплавни пластини 6 броя и куфар |
| Тегло, kg                                | 2,5                                                            |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=20953](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=20953)