

## Точков лазер BOSCH GCL 2-50 CG Solo

**Точковият лазер BOSCH GCL 2-50 CG Solo** проектира зелени хоризонтални и вертикални лазерни линии, които са достатъчно широки за по-добра видимост, както и две центрирани отвесни точки. **Лазерният нивелир** позволява дистанционно регулиране чрез смартфон посредством Bluetooth® връзка, която е сдвоена с приложението Levelling Remote. Използва Dual Power Source или т.нар. двоен източник на захранване, който дава възможност за използване както на 12-волтови литиево-йонни акумулаторни батерии, така и на стандартни алкални батерии.

**Линейният лазер** е подходящ за употреба в строителството, при окачване на тавани, при нивелиране на фаянсови плочки, както и при довършителни работи на открито или закрито.

**Доставя се без батерия и зарядно устройство!**



### Технически характеристики

|                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                            | Професионален                                                                                                                                                            |
| Лазерен диод                   | 500-540 nm, < 10 mW / 630-650 nm, < 1mW                                                                                                                                  |
| Клас на лазера                 | 2                                                                                                                                                                        |
| Точност на нивелиране, mm/m    | ± 0,3                                                                                                                                                                    |
| Максимален работен диапазон, m | 20 - без приемник / 50 - с приемник                                                                                                                                      |
| Диапазон на самонивелиране     | ± 4°                                                                                                                                                                     |
| Защита                         | IP 54                                                                                                                                                                    |
| Резба на статива               | 1/4"                                                                                                                                                                     |
| Гаранционен срок               | 36 месеца след регистрация в интернет                                                                                                                                    |
| Окомплектовка                  | GCL 2-50 C/CG вложка 1, GCL 2-50 C/CG вложка 2, куфар L-BOXX 136, въртяща се стойка RM 2, защитна чанта, лазерна мишена, таванна скоба, без батерия и зарядно устройство |
| Тегло, kg                      | 0,6                                                                                                                                                                      |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=22641](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=22641)