

Резервоар за дизелово гориво CEMO Uni-Tanks 1500 L

Двустенният резервоар за дизелово гориво CEMO Uni-Tank 1500 L е с общо одобрение за строителна инспекция Z-40.21-432 и вътрешна стена изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE). . Представлява индивидуален резервоар с интегрирана поцинкована стоманена ламарина, за съхранение на прясно и отработено масло с точка на възпламеняване > 55 °C, дизелово гориво и биогориво. Одобрен за вътрешен монтаж и във водозащитни зони без насип. Моделът се отличава с компактна структура с ниска височина, което го прави много удобен за разполагане и работа, тъй като не е необходима допълнителна стълба. Размерите на **резервоара** са 163x77x185 cm.

Основни предимства:

- одобрен за транспортиране съгласно ADR, но без монтирана помпа.
- по-ниският център на тежестта увеличава стабилността и подобрява управлението/транспорта.

Придружен с необходимите сертификати.



Технически характеристики

Тип	Вертикален
Капацитет	1500
Размери Д/Ш/В, cm	163x77x185
Окомплектовка	механичен нивомер, визьор за отчитане на течове, ръкохватки за носене
Тегло, kg	151



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=23178