

Струг за метал BERNARDO Master 410 Pro Vario

Стругът за метал BERNARDO Master 410 Pro Vario се отличава със солидна конструкция и изключителна практичност. Универсален струг с компактен дизайн, характеризира се предимно с диаметър на завъртане от 410 mm, както и отвор на шпиндела с диаметър от 52 mm. Оборудван с делта-честотен инвертор за висок въртящ момент при ниска скорост и почти постоянна скорост при големи натоварвания. С безстепенно регулиране на скоростта, като зададената скорост може да се прочете лесно на цифровия дисплей. Стругът е отличен вариант за използване в ремонтни цехове и работилници. Стандартното оборудване на струга включва всички необходими аксесоари, като например 3-осно цифрово отчитане, LED-осветление и всички предпазни мерки в съответствие със CE-стандартите.

Този струг за метал е предназначен за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси. Работи тихо и плавно, благодарение на закалените и полирани зъбни колела, а основната конструкция от чугун осигурява работа без вибрации. Стругът разполага с подвижен мост за обработка на по-големи по диаметър детайли.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	4,0
Обороти	30 - 550 / 550 - 3000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(36) 0,4 - 7,0 mm / (28) 4 - 56 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(48) 0,043 - 0,653
Напечно подаване, mm/rev	(48) 0,014 - 0,206
Ширина на паралелите, mm	205
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-5
Конус на пинолата	МК 3
Диаметър на пинолата, mm	45
Ход на пинолата, mm	125
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 410; спрямо луфта - 530; спрямо кръстатия супорт - 260
Отвор на вала, mm	52
Височина на центъра, mm	205
Размери Д/Ш/В, cm	92 x 182 x 150
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей i200, тричелюстен патронник PO3 - 200 mm / D5, неподвижен люнет 70 mm, охлаждащо устройство, планшайба 280 mm, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, LED работно осветление, преходна втулка, 2 броя неподвижен център, стоп педал, честотен инвертор, цифрово отчитане на скоростите, стойка, инструменти
Тегло, kg	754



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=23208