

Хидравлична гилотина BERNARDO HPS 45

Хидравличната гилотина **BERNARDO HPS 45** се използва за обработка на листов материал и профили от стомана. Машината има двигател с мощност от 3,0 kW и е предназначена за професионално ползване. С нея се обработват стоманени детайли с различни профили - плоски, квадратни и кръгли.

Основни характеристики на машината:

Пробиване:

- Максимална сила на пробиване - 45 тона
- Капацитет на пробиване - 22x12 mm
- Диаметър/дебелина - 57x10 mm
- Дължина на сряз - 60 mm
- Брой на ударите (20 mm сряз) - 8 min
- Светъл отвор - 200 mm
- Максимален размер на стандартния отвор - 22 mm
- Размер на отвора - 40 mm
- Работна височина - 955 mm

Обработка на плоски стоманени материали:

- Максимална дебелина на материала - 12 mm
- Максимална широчина на материала - 330 mm
- Дължина на рязане - 318 mm
- Работна височина - 940 mm

Обработка на профилни материали:

- 90° - 100x100x10 mm
- 45° - 70x70x6 mm
- Работна височина - 1090 mm
- U-профил / I-профил - 80x45x5/80x45x5 mm
- T-профил - 100x100x10/ 40x40x5 mm

Стоманени профили:

- Кръгло сечение - 30 mm
- Квадратен профил - 30x30 mm
- Работна височина - 1150 mm

Канал/жлеб:

- Дебелина на материала - 12 mm
- Широчина - 330 mm
- Правоъгълен канал - 57x100 mm
- Триъгълен канал - 4x4x6 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	3,0
Дълбочина, mm	520
Височина, mm	1500
Ширина, mm	1200
Произход	Австрия



Технически характеристики

Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Тегло, kg 1000



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24365