

Струг BERNARDO APOLLO серия 1250

Струговете BERNARDO серия APOLLO 1250 имат устойчива на огъване и вибрации основа. Предаването на въртливото движение се осъществява чрез задвижващ вал с хидравличен съединител, а големите оразмерени направляващи са индуктивно закалени и заземени. Машината е с компактна стоманена конструкция осигуряваща здравина и стабилност. За обработка на различни детайли, струговете от тази серия имат широк диапазон на скоростта от 3,15 - 400 об / мин с 36 скорости. Моделите са с плавен старт.



Струговете BERNARDO серия APOLLO 1250 се предлагат в няколко разновидности - с междуцентрово разстояние от 1500 / 3000 / 5000 / 8000 милиметра, с каталожни номера 03-1375XL/-76XL/-80XL/-81XL. За цена на вариантите моля попитайте.

Технически характеристики

Мощност, kW	22
Обороти	(24) 3,15 - 315 / (12) 5 - 400 min-1
Надлъжно подаване, mm/rev	1870 / 3740
Накрайник на вала	ISO A2-15
Ход на пинолата, mm	300
Междуцентрово разстояние, mm	1500 / 3000 / 5000 / 8000
Макс. диаметър на обработка, mm	1250 - над паралелите / 900 - над супорта
Отвор на вала, mm	130
Макс. тегло на детайла, kg	6000
Метрична резба	(45) 1 - 120 mm (42) 30 - 1/4 tpi
Размери Д/Ш/В, cm	460x188x192 / 610x188x192 / 810x188x192 / 1110x188x192
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, тричелюстен стоманен патронник 1000 mm, лицева плоча 590 mm, охлаждащо устройство, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, LED работно осветление, неподвижен център, инструменти
Тегло, kg	16800



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24371