

Индиректен нафтов отоплител AIR-BUS MASTER BV691

AIR-BUS MASTER BV691 представлява **индиректен нафтов отоплител**, със здрава стоманена рамка с болтове и метрична резба. Моделът достига налягане от 250 Pa. Отличава се с цифрово управление на горенето, уникален бутон "студен старт" за много студена среда, възможност за свързване на допълнителен стаен термостат и възможност за свързване на 4, 2 или 1 гъвкави тръби. **Нафтовият калорифер** притежава димоотвод за отвеждане на отработените газове и отделна горелка Riello. Част от основните му предимства включват: превключвател лято-зима, само за вентилация, електронна система за контрол на пламъка с фотоклетка, термостат за вентилатора с автоматично рестартиране и термостат с ръчно рестартиране.



Дизеловият нагревател има два горивни филтъра: филтър на помпата и смукателен филтър, бърза връзка към външен резервоар, горивен филтър с подгряване като стандартна опция, топлообменник с висока ефективност и горивна камера от неръждаема стомана. Оборудван е със здрави колела и 4 броя здрави куки за повдигане.

Масленият нагревател Master AIR-BUS BV 691 е високоефективен уред, осигуряващ подаване на 100% чист, сух и бездимен топъл въздух. Идеален е за места, където вентилацията е ограничена, като магазини, шатри или изложбени зали. Нагревателите от този тип са ефективни, издръжливи, безопасни и лесни за използване.

Студеният въздух се засмуква в устройството от вентилатора и се насочва към изхода на нагревателя. Горивото се взема от резервоара и след това се впръсква през дюза в горивната камера, като топлината, генерирана в резултат на този процес, загрява въздушния поток, който заобикаля и преминава през горивната камера. Резултатът от горенето, т.е. отработените газове, се изпомпва през комина.

Технически характеристики

Тип	нафтов
Захранване, V	230
Мощност, kW	225
Дебит, m ³ /h	12800
Номинален ток, A	12,6
Защита	IP 55
Честота, Hz	50
Консумация на гориво, l/h	21,44
Размери Д/Ш/В, cm	220x98,5x162
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца пълна гаранция + 24 месеца ограничена гаранция след регистрация в интернет
Тегло, kg	380



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24415