

## Стационарен обезшумен генератор ALTAS WEICHAI AJ-WD 155

**ALTAS WEICHAI AJ-WD 155** е стационарен трифазен генератор снабден с дизелов двигател Weichai WP6D132E200 с водно охлаждане и мощност 196 к.с.

**Агрегатът за ток** е обезшумен и е предназначен за монтаж на открито. Подходящ е за аварийно, резервно или постоянно захранване на широка гама електрическо оборудване в различни приложения. Изключително здравата му конструкция и металната му рамка гарантират надеждна работа и дълъг експлоатационен живот. Стабилизаторът на оборотите е механичен. Толерансът на изразходеното напрежение на **трифазния генератор** е AVR  $\pm 1\%$ . Разходът на гориво при 50%, 75% и 100% е 14.5, 21.5 и 28.3 l/h.



**Стандартното оборудване на дизеловия генератор** включва табло за автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгряване на двигателя и зарядно за акумулаторите.

**В ЦЕНАТА НА ГЕНЕРАТОРА Е ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКАТА, НО БЕЗ МОНТАЖА!**

**ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ ПОПИТАЙТЕ!**

**ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ КЪМ ГЕНЕРАТОРА, КОИТО СЕ ПОРЪЧВАТ И ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:**

- Подгрев на горивния резервоар
- Подгрев на маслото в двигателя
- Допълнителни горивни резервоари
- Дистанционно управление и мониторинг
- Синхронизационна система
- Специална димоотводна система
- Ремарке за предвижване

### Технически характеристики

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Мощност на двигателя, к.с.          | 196                                        |
| Мощност на генератора, kW           | 124                                        |
| Номинална мощност на генератора, kW | 114                                        |
| Захранване, V                       | 230 / 400                                  |
| Обороти                             | 1500 min-1                                 |
| Вместимост на резервоара, l         | 280                                        |
| Двигател                            | дизелов Weichai WP6D132E200                |
| Защита                              | IP 23                                      |
| Охлаждане                           | на генератора-въздушно, на двигателя-водно |
| Брой цилиндри                       | 4                                          |
| Честота, Hz                         | 50                                         |
| Стартиране                          | Електростарт                               |
| Размери Д/Ш/В, cm                   | 320/110/180                                |
| Гаранционен срок                    | 24 месеца или 1000 работни часа            |
| Тегло, kg                           | 2000                                       |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=24676](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24676)