

Генератор дизелов трифазен ALTAS WEICHAİ AJ-WD 165

Стационарният генератор ALTAS WEICHAİ AJ-WD 165 е предназначен за монтаж на открито. Гаранция за надеждна работа и дълъг експлоатационен живот на **агрегата за ток** е изключително здравата му конструкция и металната рамка. Подходящ е за аварийно, резервно или постоянно захранване на широка гама електрическо оборудване в различни приложения. Снабден е с дизелов двигател Weichai WP6D132E200 с мощност 145 kW, 6 цилиндъра и водно охлаждане. Разходът на гориво при 50%, 75% и 100% е 15.5, 22.9 и 30.3 l/h. **Обезшуменият генератор** е с механичен стабилизатор на оборотите, има въздушно охлаждане и ниво на защита IP 23. Толерансът на изразходеното напрежение е AVR $\pm 1\%$.



Стандартното оборудване включва табло за автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгриване на двигателя и зарядно за акумулаторите.

В ЦЕНАТА НА ГЕНЕРАТОРА Е ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКАТА, НО БЕЗ МОНТАЖА!

ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ ПОПИТАЙТЕ!

ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ КЪМ ГЕНЕРАТОРА, КОИТО СЕ ПОРЪЧВАТ И ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- Подгрев на горивния резервоар
- Подгрев на маслото в двигателя
- Допълнителни горивни резервоари
- Дистанционно управление и мониторинг
- Синхронизационна система
- Специална димоотводна система
- Ремарке за предвижване

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	196
Мощност на генератора, kW	132
Номинална мощност на генератора, kW	120
Захранване, V	230 / 400
Обороти	1500 min-1
Вместимост на резервоара, l	280
Двигател	дизелов Weichai WP6D132E200
Защита	IP 23
Охлаждане	на генератора-въздушно, на двигателя-водно
Брой цилиндри	6
Честота, Hz	50
Стартиране	Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm	320/110/180
Гаранционен срок	24 месеца или 1000 работни часа
Тегло, kg	2150



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24677