

Дизелов генератор ALTAS WEICHAI AJ-WD 180

Трифазният стационарен генератор ALTAS WEICHAI AJ-WD 180 е подходящ за аварийно, резервно или постоянно захранване на широка гама електрическо оборудване в различни приложения. **Обезшуменият агрегат за ток** е предназначен за монтаж на открито. Снабден е с дизелов двигател Weichai WP6D152E200 с мощност 167 kW, 6 цилиндъра и водно охлаждане. Разходът на гориво при 50%, 75% и 100% е 16.8, 24.9 и 32.8 l/h. **Дизеловият генератор** е с механичен стабилизатор на оборотите, има въздушно охлаждане и ниво на защита IP 23. Толерансът на изразходеното напрежение е AVR $\pm 1\%$.



Стандартното оборудване включва табло за автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгряване на двигателя и зарядно за акумулаторите.

В ЦЕНАТА НА ГЕНЕРАТОРА Е ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКАТА, НО БЕЗ МОНТАЖА!

ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ ПОПИТАЙТЕ!

ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ КЪМ ГЕНЕРАТОРА, КОИТО СЕ ПОРЪЧВАТ И ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- Подгрев на горивния резервоар
- Подгрев на маслото в двигателя
- Допълнителни горивни резервоари
- Дистанционно управление и мониторинг
- Синхронизационна система
- Специална димоотводна система
- Ремарке за предвижване

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	225
Мощност на генератора, kW	144
Номинална мощност на генератора, kW	131
Захранване, V	230 / 400
Обороти	1500 min-1
Вместимост на резервоара, l	280
Двигател	дизелов Weichai WP6D152E200
Защита	IP 23
Охлаждане	на генератора-въздушно, на двигателя-водно
Брой цилиндри	6
Честота, Hz	50
Стартиране	Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm	320/110/180
Гаранционен срок	24 месеца или 1000 работни часа
Тегло, kg	2250



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24678