

Генератор трифазен дизел ALTAS WEICHAJ AJ-WD 250

Трифазният стационарен генератор ALTAS WEICHAJ AJ-WD 250 е предназначен за монтиране на открито. Снабден е с дизелов двигател Weichai WP10D200E200 с водно охлаждане и мощност 297 к.с. Характеризира се с електростарт, механичен стабилизатор на оборотите и 365-литров резервоар за горивото. Толерансът на изразходеното напрежение на **обезшумения генератор** е AVR $\pm 1\%$. Разходът на гориво при 50%, 75% и 100% е 22.3, 32.2 и 42.9 l/h. Стабилизаторът на оборотите е механичен. Подходящ е за аварийно, резервно или постоянно захранване на широка гама електрическо оборудване в различни приложения.



Стандартното оборудване на дизеловия агрегат за ток включва табло за автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгряване на двигателя и зарядно за акумулаторите.

В ЦЕНАТА НА ГЕНЕРАТОРА Е ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКАТА, НО БЕЗ МОНТАЖА!

ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ ПОПИТАЙТЕ!

ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ КЪМ ГЕНЕРАТОРА, КОИТО СЕ ПОРЪЧВАТ И ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- Подгрев на горивния резервоар
- Подгрев на маслото в двигателя
- Допълнителни горивни резервоари
- Дистанционно управление и мониторинг
- Синхронизационна система
- Специална димоотводна система
- Ремарке за предвижване

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	297
Мощност на генератора, kW	200
Номинална мощност на генератора, kW	182
Захранване, V	230 / 400
Обороти	1500 min-1
Вместимост на резервоара, l	365
Двигател	дизелов Weichai WP10D200E200
Защита	IP 23
Охлаждане	на генератора-въздушно, на двигателя-водно
Брой цилиндри	6
Честота, Hz	50
Стартиране	Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm	360/130/205
Гаранционен срок	24 месеца или 1000 работни часа
Тегло, kg	2700



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24680