

Трифазен дизел генератор ALTAS WEICHAI AJ-WD 280

ALTAS WEICHAI AJ-WD 280 е **трифазен обезшумен генератор**, който работи с дизелов двигател Weichai WP10D238E200 и е предназначен за монтиране на открито. Използва се за аварийно, резервно или постоянно захранване на широка гама електрическо оборудване в различни приложения. **Агрегатът за ток** е с механичен стабилизатор на оборотите, има въздушно охлаждане и клас на защита IP 23. Дизеловият двигател се характеризира с мощност 203 kW, има 6 цилиндъра и водно охлаждане. Капацитетът на горивния резервоар е 365 l. Разходът на гориво при 50%, 75% и 100% е 26.9, 39.7 и 52.5 l/h.



Стандартното оборудване на стационарния генератор включва табло за автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгряване на двигателя и зарядно за акумулаторите.

В ЦЕНАТА НА ГЕНЕРАТОРА Е ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКАТА, НО БЕЗ МОНТАЖА!

ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ ПОПИТАЙТЕ!

ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ КЪМ ГЕНЕРАТОРА, КОИТО СЕ ПОРЪЧВАТ И ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

- Подгрев на горивния резервоар
- Подгрев на маслото в двигателя
- Допълнителни горивни резервоари
- Дистанционно управление и мониторинг
- Синхронизационна система
- Специална димоотводна система
- Ремарке за предвижване

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	276
Мощност на генератора, kW	224
Номинална мощност на генератора, kW	204
Захранване, V	230 / 400
Обороти	1500 min-1
Вместимост на резервоара, l	365
Двигател	дизелов Weichai WP10D238E200
Защита	IP 23
Охлаждане	на генератора-въздушно, на двигателя-водно
Брой цилиндри	6
Честота, Hz	50
Стартиране	Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm	360/130/205
Гаранционен срок	24 месеца или 1000 работни часа
Тегло, kg	3150



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24681