

Инверторен апарат за ръчно електродъгово заваряване FRONIUS Ignis 180

Инверторният апарат за ръчно електродъгово заваряване **FRONIUS Ignis 180** е с напрежение 230 V, заваръчен ток MMA 10 - 180 A, WIG 10 - 220 A. Моделът е с функции: Hot start за по-добро запалване, Soft Start за базични електроди, дисплей на заваръчните параметри и позволява регулиране динамиката на дъгата. Има също ANTI-STICK функция против залепване. Инверторът извършва MMA, TIG и WIG заваряване. С него може да работите както на закрито, така и на открито. Заварява с всички видове електроди с диаметър до 4 mm, включително и целулозни. Идеалните характеристики на **заваръчният апарат IGNIS 180**, осигуряват перфектна стабилност на заваръчната дъга и при дължина на захранващия кабел до 100 метра, и колебания в захранващото напрежение от +15/-20 %.



Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 40% DC / 180 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 150 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 120 A

За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- заваръчни кабели 25 mm², маска и чукче (4001040)

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, Kva	5,75
Защита	IP 23
Заваръчен ток, A	MMA - 10 до 180; TIG 10 - 220
Диаметър на електрода, mm	до 4,00
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	43,5 / 16 / 31
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без заваръчни кабели
Тегло, kg	8,9

