

Инверторен електрожен FRONIUS Transpocket 2500 RC

Инверторният електрожен **FRONIUS Transpocket 2500 RC** е подходящ за заваряване с всички видове електроди с диаметър до 5,00 mm, включително и с целулозни. Освен за ръчно електродъгово заваряване, **заваръчният апарат** има възможност за WIG-DC заваряване с контактно запалване на дъгата (след дооборудване с брeнер AL22-1 S/4 m-допълнителна опция). **Инверторът** разполага с вентилатор с автоматично включване и защита против прегряване. Запалването на електрода става по-лесно благодарение на Hot Start и Soft Start, а Anti Stick-функцията предотвратява залепването му. Възможно е **електроженът** да работи с генератор. Опцията Remote Control позволява дистанционно управление на модела.



Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 250 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 200 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 175 A

СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- заваръчни кабели 25 mm², маска и чукче (4001040)
- дистанционно управление TR 1200 (4046092)

Технически характеристики

Захранване, V	400
Защита	IP 23
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	15 - 250 (MMA и TIG)
Диаметър на електрода, mm до 5,00	
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	43 / 18 / 32
Произход	Австрия
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без заваръчни кабели и дистанционно
Тегло, kg	12,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24847