

Инвертор за заваряване FRONIUS Transpocket 2500 TIG

Инверторът **FRONIUS Transpocket 2500 TIG** се отличава с идеални характеристики, които гарантират перфектна стабилност на заваръчната дъга при дължина на захранващия кабел до 100 m. **Електроженът** е подходящ за ръчно електродъгово и ВИГ заваряване с контактно запалване. Оборудван е с WIG брeнер TTG 2200 - TCS/4 m. Може да заварява с всички видове електроди (целулозни, базични електроди за чугун и други) с диаметър до 5,00 mm. **Заваръчният апарат** е снабден с вграден електромагнитен клапан и WIG Comfort stop функция, позволяваща плавно затихване на тока в края на заваръчния процес. Запалването на електрода става по-лесно благодарение на Hot Start и Soft Start, а Anti Stick-функцията предотвратява залепването му. Възможно е **заваръчната машината** да работи с генератор.



Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 250 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 200 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 175 A

СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- заваръчни кабели mm², маска и чукче (4001040)

- TIG брeнер TTG 2200 - TCS /4m (4035818)

Технически характеристики

Захранване, V	400
Защита	IP 23
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	15 - 250 (MMA и TIG)
Диаметър на електрода, mm	до 5,00
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	43 / 18 / 32
Произход	Австрия
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без заваръчни кабели, маска, чукче, брeнер
Тегло, kg	12,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24848