

Инверторен апарат FRONIUS Transtig 230i

Инверторният заваръчен апарат FRONIUS Transtig 230i се отличава с идеални характеристики, които гарантират перфектна стабилност на заваръчната дъга при дължина на захранващия кабел до 100 m. Инверторът е предназначен е за WIG-DC заваряване с безконтактно запалване на дъгата и ръчно електродъгово заваряване. Подходящ е за заваряване на всички видове легирани стомани, както и на цветни метали **без алуминий**. Може да работи в двутактов и четиритактов режим, има TAC функция за прихващане на материала, Spot функция с възможност за нитоване и Hot Start за по-лесно запалване на обмазани електроди. **Електроженът** е снабден с два таймера: таймер 1, който отброява времето след включването на машината; таймер 2, който отброява времето на заваряване. Иновативното управление на **уреда** позволява настройка на език за работа, дата и час, заключване на токоизточника чрез карта и безжично свързване чрез Bluetooth, WLAN, NFC.



Работен режим MMA:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 190 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 155 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 1125 A

Работен режим TIG:

- Цикъл 10 min / 40° C / 40% DC / 230 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 205 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 170 A

СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- [кабел маса 25 mm² \(4300040479\)](#)
- **брелер THP 220i G ML/F/ UD/4 m (4051305)**
- **глава ТТВ 220A ML G/70° /L55 (4403504408)**

За модела FRONIUS Transtig 230i с водно охлаждане е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- [кабел маса 25 mm² \(4300040479\)](#)
- **брелер THP 300i W ML/F++/ UD/Le/ 4m (4051321)**
- **глава ТТВ 300A ML W/70° /L55 (4403504411)**
- **воден блок CU 600t (4048010)**

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	MMA - 10 до 190; TIG - 3 до 230
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	55,8 / 21 / 36,9

Технически характеристики

Произход Австрия

Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка без кабел маса 25 mm², бренер THP 220i G ML/F/ UD/4 m, глава TTB 220A ML G/70° /L55, бренер THP 300i W ML/F++/ UD/Le/ 4m, глава TTB 300A ML W/70° /L55, воден блок CU 600t

Тегло, kg 15,9

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24851