

Инверторен електрожен FRONIUS Magic Wave 230i

Инверторният електрожен **FRONIUS Magic Wave 230i** е предназначен за WIG-AC/DC заваряване с безконтактно запалване на дъгата и ръчно електродъгово заваряване. Подходящ е за заваряване на всички видове легирани стомани и цветни метали включително алуминий. Технологията Active Wave при WIG-AC заваряването осигурява намаляване на шума с 20 Db. **Инверторът** може да работи в двутактов и четиритактов режим, има Up/Down функция за регулиране на заваръчния ток от бренера и TAC функция за прихващане на материала. **Уредът** може да заварява с всички видове електроди. Снабден е с два таймера: таймер 1, който отброява времето след включването на машината; таймер 2, който отброява времето на заваряване. Иновативното управление на **заваръчния апарат** позволява настройка на езика за работа, дата и час и заключване на токоизточника чрез карта. Възможна е работа с генератор и актуализация на софтуера.



Работен режим MMA:

- Цикъл 10 min / 35° C / 50% / 190 A
- Цикъл 10 min / 60° C / 60% / 150 A
- Цикъл 10 min / 100° C / 100% / 120 A

Работен режим TIG:

- Цикъл 10 min / 35° C / 50% / 230 A
- Цикъл 10 min / 60° C / 60% / 195 A
- Цикъл 10 min / 100° C / 100% / 165 A

СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- [кабел маса 25 mm² \(4300040479\)](#)
- **бренер THP 220i G ML/F/ UD/4 m (4051305)**
- **глава ТТВ 220A ML G/70° /L55 (4403504408)**

За модела FRONIUS Magic Wave 230i с водно охлаждане е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:

- [кабел маса 25 mm² \(4300040479\)](#)
- **бренер THP 300i W ML/F++/ UD/Le/ 4m (4051321)**
- **глава ТТВ 300A ML W/70° /L55 (4403504411)**
- **воден блок CU 600t (4048010)**

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	MMA - 10 до 190; TIG - 3 до 230
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	55,8 / 21 / 36,9

Технически характеристики

Произход Австрия

Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка без кабел маса 25 mm², бренер THP 220i G ML/F/ UD/4 m, глава TTB 220A ML G/70° /L55, бренер THP 300i W ML/F++/ UD/Le/ 4m, глава TTB 300A ML W/70° /L55, воден блок CU 600t

Тегло, kg 16,5

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24856