

Инверторен електрожен FRONIUS Trans Steel 2700c 4R FSC SET

FRONIUS Trans Steel 2700c 4R FSC SET е напълно цифрово управляем **инверторен електрожен** за MIG-MAG заваряване със заваръчна тел с диаметър от 0,8 до 1,6 mm. Има възможност и за ръчно електродъгово заваряване. Благодарение на трите си основни режима на работа Steel, Steel Root и Steel Dynamic, **инверторът** предлага идеалното решение за различните видове приложения.

Инверторният заваръчен апарат е оборудван с вградено телоподаващо устройство, предназначено за шупли с диаметър до 300 mm, прозрачен капак и LED осветление. Разполага с дигитален дисплей и Hold функция, газ тест бутон и Hot Start за по-лесно запалване на обмазани електроди. **Уредът** може да работи в двутактов и четиритактов режим. Функцията Power Factor Corection позволява автоматична корекция на мощността. Възможно е регулиране динамиката на дъгата, скоростта на телоподаване и на заваръчното напрежение. Функцията нитоване позволява свързване на метални елементи един върху друг. Оpcionята Easy JOB mode позволява запаметяването на две потребителски програми. **Заваръчната машина** има защита при прегряване и възможност за работа с генератор.



СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

Инверторът е оборудван с MIG-MAG брeнер MTG 2500S/FSC/3 m/45°, кабел маса 35 mm² 4 m, спирала комплект 1,0 mm, ролки комплект 1,0 mm и редуцир Junior!

Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 350 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 280 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 230 A

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Заваръчен ток, A	10 - 270 (MIG/MAG, MMA)
Диаметър на заваръчната тел, mm	0,8 - 1,6
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	68,7 / 27,6 / 44,5
Произход	Австрия
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	MIG-MAG брeнер MTG 2500S/FSC/3 m/45°, кабел маса 35 mm ² 4 m, спирала комплект 1,0 mm, ролки комплект 1,0 mm и редуцир Junior
Тегло, kg	30



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24866