

## Електрожен инверторен FRONIUS Trans Steel 3500c 4R FSC

Инверторният апарат FRONIUS Trans Steel 3500c 4R FSC е предназначен за MIG-MAG заваряване със заваръчна тел с диаметър от 0,8 до 1,6 mm. Има възможност и за ръчно електродъгово заваряване. Благодарение на трите си основни режима на работа Steel, Steel Root и Steel Dynamic, **електроженът** предлага идеалното решение за различните видове приложения.

Инверторът е снабден с вградено теплоснабдяващо устройство за шупли с диаметър до 300 mm и четириролков механизъм за стабилно теплоснабдяване. Разполага с дигитален дисплей и Hold функция, газ тест бутон и Hot Start за полесно запалване на обмазани електроди. **Уредът** може да работи в двутактов и четиритактов режим. Възможно е регулиране динамиката на дъгата, скоростта на теплоснабдяване и на заваръчното напрежение. Функцията нитоване позволява свързване на метални елементи един върху друг. **Апаратът за заваряване** позволява поддържане на постоянна дължина на дъгата при излаз на телта до 35 mm и корекция на дължината на заваръчната дъга. При заваряване на тънки метали използвайте режима с интервали. Опцията Easy JOB mode позволява запаметяването на две потребителски програми. **Заваръчната машина** има защита при прегряване и възможност за работа с генератор. Блокът за водно охлаждане е опция, която се заплаща допълнително!



### Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 350 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 250 A

### СНИМКАТА Е ПРИМЕРНА!

**За да работи инверторът е необходимо да се поръча допълнително оборудването, което не е включено в окомплектовката:**

- кабел маса 50 mm<sup>2</sup> (4300040161)
- брелер MTG 400i /FSC/3,5м/45°/LED (4035927)
- спирала FE Ф1,0 G/W/5 m (4403505119)
- водещи ролки FSR U 0,9-1,0 4 броя (4400011406)

### Технически характеристики

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                   | 400                                                                                                                        |
| Защита                          | IP 23                                                                                                                      |
| Заваръчен ток, A                | 10 - 350 (MIG/MAG, MMA)                                                                                                    |
| Диаметър на заваръчната тел, mm | 0,8 - 1,6                                                                                                                  |
| Охлаждане                       | въздушно                                                                                                                   |
| Честота, Hz                     | 50-60                                                                                                                      |
| Размери Д/Ш/В, cm               | 74,4 / 30 / 49,7                                                                                                           |
| Произход                        | Австрия                                                                                                                    |
| Гаранционен срок                | 36 месеца след регистрация в интернет                                                                                      |
| Окомплектовка                   | без кабел маса 50 mm <sup>2</sup> , брелер MTG 400i /FSC/3,5м/45°/LED, спирала FE Ф1,0 G/W/5 m, водещи ролки FSR U 0,9-1,0 |
| Тегло, kg                       | 30                                                                                                                         |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=24867](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24867)