гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Инверторен апарат FRONIUS Trans Steel 2200c EF-MP с куфар

FRONIUS Trans Steel 2200c EF-MP е **инверторен апарат** за MIG/MAG заваряване със заваръчна тел от 0,8 до 1,2 mm. Вграденото телоподаващо устройство е предназначено за шпули с диаметър 100 и 200 mm. **Инверторът** има възможност за WIG заваряване с контактно запалване на дъгата и за ръчно електродъгово заваряване обмазани електроди до 4 mm. Подходящ е за работа с обмазани електроди. Допълнителният газов винтил позволява бързо превключване между различните заваръчни процеси. Заваръчните параметри могат да се настройват ръчно и автоматично.

Телоподаващият инвертор разполага с дигитален дисплей и Hold функция, газ тест бутон и Hot Start за по-лесно запалване на обмазани електроди. **Инверторът** може да работи в двутактов и четиритактов режим. Оборудван е с вградена кутия за консумативи в токоизточника. Функцията нитоване позволява свързване на метални елементи един върху друг. Възможно е регулиране на заваръчното напрежение, скоростта на телоподаване и динамиката на дъгата. При заваряване на тънки метали може да се използва режим заваряване на интервали. Опцията Easy JOB mode позволява запаметяването на две потребителски програми.

Инверторът е оборудван с MIG MAG бренер MTG 2100/FSC/3м/45⁰, кабел заваръчен с електрододържател 25 mm² 4 m, TIG бренер TTG 2200A F/UD/4 m TMC, кабел маса 25 mm² 4 m, стартов к-кт за 0,8 и 1,0 mm, газов маркуч, куфар 120, соларна маска Fazor 1000+, ръкавици, заваръчна тел MAG 65 0,8 mm, 0,9 kg D100, редуцир Junior!

Работен режим MIG/MAG:
- Цикъл 10 min / 40° C / 35% / 210 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% / 150 A

Работен режим MMA:
- Цикъл 10 min / 40° C / 35% / 180 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% / 130 A

Работен режим WIG:
- Цикъл 10 min / 40° C / 35% / 230 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% / 170 A

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Предпазител	35 A
Заваръчен ток, A	MMA - 10 до 180; TIG - 10 до 230; MIG/MAG - 10 до 210
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50 - 60
Размери Д/Ш/В, cm	56 / 21,5 / 37
Произход	Австрия
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	MIG MAG бренер MTG 2100/FSC/3м/45⁰, кабел заваръчен с електрододържател 25 mm² 4 m, TIG бренер TTG 2200A F/UD/4 m TMC, кабел маса 25 mm² 4 m, стартов к-кт за 0,8 и 1,0 mm, газоч маркуч, куфар, аксесоари
Тегло, kg	15

гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24899