

Апарат за плазмено рязане HYPERTHERM Powermax 30 XP

HYPERTHERM Powermax 30 XP е апарат за ръчно плазмено рязане с лека и компактна конструкция. Въпреки малките си размери **уредът** осигурява висока ефективност при обработка на материалите. Powermax 30 XP е компактна и лека система за рязане с широк диапазон на приложение. **Машината** е подходяща за рязане на стомана с максимална дебелина до 16 mm. Има възможност за рязане на метални листове с консуматив Fine Cut. Горелката е с подобрена видимост на дъгата и гъвкавост при труднодостъпни места. Дори при продължително рязане с **апарата**, износването на консумативите е минимално. Работният газ може да бъде чист, сух, обезмаслен въздух или азот. **Апаратът** е оборудван с брeнер Duramax LT 4,5 m.



Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% / 30 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% / 23 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% / 18 A

Температурни изисквания:

За работа - от -10° до 40°

За съхранение - от -25° до 55°

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	5,5
Дължина на кабела, m	3
Налягане, bar	минимално - 4,7, препоръчително - 5,5, максимално - 9,3
Номинален ток, A	15 - 30
Защита	IP 23
Дебелина на рязане, mm	препоръчителна - до 12 mm; максимална - 16 mm
Консумация на въздух, l/min	минимален - 99,1, препоръчителен - 113,3
Охлаждане	AF
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	35,6x14x29,2
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	брeнер Duramax LT 4,5 m
Тегло, kg	9,7



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24917