

Инверторен плазмен апарат HYPERTHERM Powermax 125

Инверторът HYPERTHERM Powermax 125 е предназначен за **ръчно плазмено рязане** на листове от черна, неръждаема стомана, алуминий и алуминиеви сплави. Възможно е да се използва за рубене и автоматизирано рязане. Подходящ е за рязане на стомана с дебелина от 32 до 50 mm. Максималната дебелина на пробиване е до 25 mm. Препоръчителното работно налягане при рязане е от 5,9 до 6,6 bar, а при дълбаене 4,1 bar. Благодарение на технологията Smart Sense™ регулирането на налягането на газа е автоматично с цел постигане на оптимални резултати. **Апаратът за плазмено рязане** е оборудван с брeнер HYAMP 125 - 7,6 m.

Работен режим:

- Цикъл 10 min / 40° C / 100% / 125 A

Температурни изисквания:

За работа - от -10° до 40°

За съхранение - от -25° до 55°



Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	40
Налягане, bar	5,9
Номинален ток, A	30 - 125
Защита	IP 23
Дебелина на рязане, mm	препоръчителна - до 44; максимална - 57
Консумация на въздух, l/min	препоръчителен за рязане - 260, препоръчителен за дълбаене - 212
Честота, Hz	50 - 60
Размери Д/Ш/В, cm	59,2x27,4x50,8
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	брeнер HYAMP 125 - 7,6 m
Тегло, kg	48,9



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=24924