

Струг BERNARDO Profi 880 G Vario с цифров дисплей

Стругът BERNARDO Profi 880 G Vario е стандартно оборудван с честотен преобразувател, който осигурява висок въртящ момент в диапазона на по-ниските скорости и почти постоянна скорост при натоварване. С 38 mm шпинделен отвор, двуосен цифров дисплей и заземено легло. **Стругът** е подходящ за обработка на стомана, цветни материали и пластмаси. Отличава се с удобно разположени превключващите елементи. Честотен преобразувател осигурява висок въртящ момент в диапазона на по-ниските скорости и почти постоянна скорост под товар. **Без стойка.**

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	1,5 / 2,2
Обороти	75 - 435/400 - 2250 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(18) 0,2 - 3,5 mm / (21) 8-56 tpi/1"
Надлъжно подаване, mm/rev	(15) 0,07-1,0
Напречно подаване, mm/rev	(15) 0,017 - 0,25
Конус на вала	DIN 55029, D1-4
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	100
Межд�центрово разстояние, mm	880
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 320
Отвор на вала, mm	38
Височина на центъра, mm	160
Размери Д/Ш/В, cm	166 x 65 x 57 (без стойка)
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	2-осен цифров дисплей ES-12 V с LCD дисплей, тричелюстен патронник DK 11-160 mm, четворен държач за инструменти, неподвижен център, дигитален дисплей, LED осветление, инструмент
Тегло, kg	255

