

Електронно табло ELECTROMASH MP-S1 plus

Защитното табло ELECTROMASHMP-S1-Plus е лесно за експлоатация програмиращо защитно устройство, подходящо за директен старт на електродвигатели с мощност от 0,37kW- 2,2kW (0,5HP- 3HP). Особено подходящо е за защита на всякакъв вид **електрически водни помпи**, поради възможността да следи промените в характеристиките на двигателя при оставане на помпата на сухо. Като след зададено от потребителя време я рестартира. Част от функциите му са: настройване на времето за реакция, време за рестарт, стойност на минимален ампераж. Чрез тях се предпазва помпата от работа на сухо, проследяват се стойности на минимално и максимално напрежение, блокирал ротор на електродвигателя и общо претоварване. Настройките могат да се направят и автоматично, като за целта се подготвя помпата в работно положение и се уточнят постоянните параметри като напор, и дебит. Само с едно натискане на бутон се калибрират всички защиты на таблото. **Доставя се в комплект със сензори за ниво.**



Технически характеристики

Мощност, kW	0,37-2,2
Работна температура	- 25 °C + 55 °C
Защита	IP 54
Размери Д/Ш/В, cm	15,2x12,5x7
Окомплектовка	със сензори за ниво
Тегло, kg	0,380



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25756