

Потопяема дълбочинна помпа EINHELL GE-DW 1155 N-A

Потопяемата дълбочинна помпа EINHELL GE-DW 1155 N-A е с функция за автоматично включване на устройството, когато има нужда от вода и автоматично изключване, когато източването на вода бъде прекъснато. Благодарение на 8-степенната работна система, **помпата** генерира необходимото налягане за изпомпване на чиста вода от по-ниско разположени водни резервоари и кладенци до максимална височина от 55 m. Това я прави идеална за системи за градинско напояване, а също така и за битово водоснабдяване, особено за промиване на тоалетни, перални машини или автомивки.

Компактният и тънък дизайн на **потопяемата помпа за вода** позволява използването и в тесни тръби. Максималната дълбочина на потапяне е 19 метра и **помпата за чиста вода** може да се използва гъвкаво благодарение на 22-метровия захранващ кабел + доставеното задържащо въже. Чрез мощния 1100 W мотор, **дълбочинната помпа** постига максимален дебит до 6000 литра на час. Корпусът и цедката са изработени от неръждаема стомана, както и връзката под налягане е с вложка от неръждаема стомана. Притежава и висококачествено механично уплътнение. Всички тези неща са в основата на дългия експлоатационен живот на този модел. **EINHELL GE-DW 1155 N-A** е с интегрирана защита срещу работа на сухо, предпазващо от повреда, ако захранването с вода бъде прекъснато. Връзката за маркуч 33,3 mm (1" IT) в горната част на **помпата** е лесно достъпна. Вграденият тук възвратен клапан предотвратява обратното изтичане на водата.



Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	1,1
Входен / изходен отвор	1"
Дебит, m ³ /h	6,0
Дължина на кабела, m	22
Напор, m	55
Макс. дълбочина на засмукване, m	19
Налягане, bar	5,5
Макс. температура на подаваната вода, °C	35
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Тегло, kg	10,2



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25822