

Инверторен апарат FRONIUS Transtig 210 EF Set

Инверторният апарат FRONIUS Transtig 210 е модел, на който всички важни параметри са ясно видими на дисплея. С повече от 11 параметъра директно избираеми, без да се налага влизане в подменюта. **Апаратът за заваряване** е с ниско тегло от само 9,8 kg и спестява до 50% от необходимото време в сравнение с конвенционалния метод на заваряване. **Инверторът** при работа впечатлява с бързото прихващане на материала, без изгаряния в краищата и с минимално оцветяване в точките на прихващане. Идеално работи с целулозни електроди, изискващи по-висока изходна мощност. **FRONIUS Transtig 210** е **инверторен заваръчен апарат** с голям обхват на действие, дължащ се на възможността за използване на дълги захранващи кабели. Изключително подходящ за тънки материали, за коренов шев и заваряване не вертикал при TIG и MMA.



Работен режим :

- TIG Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 210 A / 40%
- TIG Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 185 A / 60%
- TIG Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 160 A / 100%

Работен режим :

- Обмазан електрод Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 180 A / 40%
- Обмазан електрод Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 150A / 60%
- Обмазан електрод Заваръчен ток / работен цикъл (10 минути / 40 ° C) - 120 A / 100%

Инверторът е оборудван с бренер THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4 m, глава TTB 220A ML G70°/L55, кабел маса 25 mm², ръкавици и куфар.

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Работно напрежение, V	10,6- 18,4 V (WIG); 20,4- 27,2 V (MMA)
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	MMA - 10 до 180; TIG - 3 до 210
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	43,5/16/31
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	бренер THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4 m, глава TTB 220A ML G70°/L55, кабел маса 25 mm², ръкавици и куфар
Тегло, kg	9,8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26171