

Диамантена боркорона за сухо пробиване REMS TDKB LS 152x320 mm

Диамантената боркорона REMS TDKB LS с размери 152x320 mm е специално проектирана за сухо пробиване с машини за ядрово пробиване с микроимпулсна технология. Универсално използваеми за много материали, тези тип боркорони са идеални за инсталатора. С нормирана вътрешна съединителна резба UNC 1 1/4" и дълбочина на пробиване 320 mm.

Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за невероятна пробивна мощност и особено висока издръжливост. Намират приложение за универсално използване в стоманобетон и зидове. Диамантените сегменти са с диаманти, разположени в свързващото вещество за бързо, лесно и спокойно пробиване. С лазерно заварени на напълно автоматични инсталации диамантени сегменти за постоянно високо качество на заваръчното съединение. Те са устойчиви на висока температура, дори при екстремно температурно натоварване не се получава разпояване на сегментите. С пръстен за лесно развиване като аксесоар.

Задвижване със задвижваща машина REMS Picus DP и подходящи задвижващи машини от други производители с външна съединителна резба UNC 1 1/4".



Технически характеристики

Тип	за бетон и зидария
Дължина, mm	320
Диаметър на рязане, mm	152
Брой сегменти	8
Захват	1 1/4
Произход	Германия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26376