

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 900 Vario

Proficenter 900 Vario е комбинирана машина със стандартен честотен инвертор, което води до висок въртящ момент в диапазона на по-ниските скорости и почти постоянната скорост при големи натоварвания. С нея може да пробивате и фрезовате. Предлага се с цифров дисплей за хода и скоростта на фрезовата глава, и с голям отвор на шпиндела. Същата се накланя на двете страни, което позволява ъглово пробиване и фрезоване. Машината е подходяща за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси. **Стойката не е включена в цената, а се закупува отделно.**



Струг Proficenter 900 Vario

Межд�центрово разстояние - 900 mm

Височина на центъра - 160 mm

Макс. диаметър на обработка спрямо паралелите - 320 mm

Отвор на вала - 38 mm

Конус на вала - DIN 55029, D1-4

Обороти - 75-500 / 300-2000 min⁻¹

Надлъжно подаване - (15) 0,07 - 1,0 mm / об.

Напречно подаване - (15) 0,017 - 0,25 mm / об.

Стъпка на резбата - (18) 0,2 - 3,5 mm

Ход на пинолата - 100 mm

Конус на пинолата - МК 3

Мощност - 1,5 kW

Фреза Proficenter 900 Vario

Макс. диаметър на пробиване в стомана - 20 mm

Капацитет на фрезоване - 63 mm (челно) / 20 mm (странично)

Разстояние от шпиндела до колоната - 170 mm

Обороти - 50 - 2250 min⁻¹

Конус на вала - МК 2

Наклон на фрезовата глава - от -90° до +90°

Корекция на разположението на главата - 260 mm (височинно)

Мощност - 1,5 kW

Технически характеристики

Захранване, V 400

Размери Д/Ш/В, cm 165 x 65 x 112 (без стойка)

Произход Австрия

Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка тричелюстен патронник DK11-160 mm / D4, четворен държач за инструменти, предпазител на патронника, зъбни колела, неподвижни центрове, предпазител за супорта, цифрово отчитане на оборотите, затягащ винт МТ 2 / В 16, пробивен патронник 1 - 13 mm / В 16, LED светлина, инструменти

Тегло, kg 303



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26389