

Циркулационна помпа WILO STRATOS 30/1-12 PN6/10

Циркулационна помпа WILO STRATOS 30/1-12 PN6/10 е с честотно управление и е подходяща за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркуляционни системи. Характеризира се с максимален напор 12,5 m и дебит до 12 m³/h. Работната температура на водата може да е от -10°C до +110°C.

Водната помпа се отличава с чугунен корпус с катафорезно покритие, работно колело от синтетичен материал, усилен със стъклоvlakна и вал от неръждаема стомана с плъзгащи лагери от графит, импрегнирани с метал. Помпата е предназначена за тръбен монтаж, като дължината е 180 mm, размерът на тръбния фитинг - 1 1/4", а резбата на корпуса - 2".

Уредът има вградено електронно регулиране на мощността за постоянно/променливо диференциално налягане. Разполага с графичен дисплей с въртящ се индикатор за хоризонтално и вертикално разположение на модула. На него се отразяват работното състояние, зададената стойност на диференциалното налягане, предупредителни съобщения за грешки, аварийна светлинна сигнализация и други. Моторът е синхронен съгласно технологията ЕСМ с максимален к.п.д. и висок пусков момент, има автоматична деблокираща функция и вградена пълна защита.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,2
Дебит, m ³ /h	12
Напор, m	12,5
Налягане, bar	10
Защита	IP X4D
Честота, Hz	50
Температура на флуида	от -10°C до +110°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	6,3

