

## Циркулационна помпа WILO STRATOS 50/1-8 PN6/10

**WILO STRATOS 50/1-8 PN6/10** е циркулационна помпа с мокър ротор, подходяща за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи. Характеризира се с максимален напор 8,4 m и дебит до 17 m<sup>3</sup>/h. Работната температура на водата може да е от -10°C до +110°C.

**Помпата** се отличава с чугунен корпус с катафорезно покритие, работно колело от синтетичен материал, усилен със стъклоvlakна и вал от неръждаема стомана с плъзгащи лагери от графит, импрегнирани с метал. Помпата е предназначена за тръбен монтаж, като дължината е 240 mm, размерът на тръбния фитинг - DN50, а на комбинирания фланец - PN6/10.

**Водната помпа** има вградено електронно регулиране на мощността за постоянно/променливо диференциално налягане. Разполага с графичен дисплей с въртящ се индикатор за хоризонтално и вертикално разположение на модула. На него се отразяват работното състояние, зададената стойност на диференциалното налягане, предупредителни съобщения за грешки, аварийна светлинна сигнализация и други. Моторът е синхронен съгласно технологията ЕСМ с максимален к.п.д. и висок пусков момент, има автоматична деблокираща функция и вградена пълна защита.



### Технически характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Захранване, V            | 230                |
| Мощност, kW              | 0,2                |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h | 17                 |
| Напор, m                 | 8,4                |
| Налягане, bar            | 10                 |
| Защита                   | IP X4D             |
| Честота, Hz              | 50                 |
| Температура на флуида    | от -10°C до +110°C |
| Гаранционен срок         | 24 месеца          |
| Тегло, kg                | 11,9               |

