гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Циркулационна помпа WILO Yonos MAXO 30/0.5-7 PN10

Циркулационната помпа WILO Yonos MAXO 30/0.5-7 PN10 е с честотно управление и е подходяща за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи. Снабдена е с мокър ротор, синхронен мотор по технологията ECM и вградено електронно регулиране на мощността за безстепенно регулиране на диференциалното налягане. Характеризира се с максимален напор 7,5 m и дебит до 8,1 m3/h. Работната температура на водата може да е от -20°C до +110°C. Предназначена е за тръбен монтаж, като дължината й е 180 mm.

Водната помпа е с възможност за предварителен избор на режими на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването: Δp-c (постоянно диференциално налягане), Δp-v (променливо диференциално налягане). Разполага с 3 скорости, светодиодна индикация за настройка на зададената стойност, светлинна индикация и съобщения за грешка.

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,09
Дебит, m3/h	8,1
Напор, m	7,5
Налягане, bar	10
Защита	IP X4D
Честота, Hz	50
Температура на флуида	от -20°C до +110°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	5,8

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26508