

Инверторен електрожен DECA I-ARC 319 CELLULOSIC

Инверторният електрожен DECA I-ARC 319 CELLULOSIC работи с номинален ток от 180 ампера и с електроди с диаметър от 1,6 до 4 mm. Разполага с иновативните функции Hot Start, Arc Force и Antisticking.

Заваръчният апарат е снабден с VRD устройство, което снижава напрежението на държача на електрода при работните паузи, за да се увеличи безопасността на потребителя.

Заваръчната машина може да използва почти всички видове електроди - стандартни, рутилови, целулозни, алуминиеви, TIG DC и от неръждаема стомана.

Електроженът е оборудван с вентилатор, който защитава от прегряване и снижава времето за охлаждане.

Доставя се без кабели.

Работен цикъл:

MMA DC: при 20% - 180A, при 60% - 130A

TIG DC: при 20% - 200A, при 60% - 140A



Технически характеристики

Захранване, V	230
Предпазител	25A
Заваръчен ток, A	10 - 180
Диаметър на електрода, mm	1,6 - 4,0
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	36,5x16x27,3
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	без кабели
Тегло, kg	5,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26511