

Помпена станция за отпадни води WILO DrainLift SANI-M.16/M523/1-EF

WILO DrainLift SANI-M.16/M523/1-EF е изключително компактна и готова за присъединяване **помпена система** за повишаване на налягането с единични помпи, която е предназначена за изпомпване на фекални и отпадъчни води. С възможност за работа при напълно потопено състояние.

Помпената станция разполага с газо- и водонепропусклив събирателен резервоар, както и с косо разположен резервоар и ревизионен отвор с прозрачен капак.

Входовете на станцията са свободно избираеми, като отчитането на нивото се осъществява с помощта на аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходният отвор на **помпената система за фекални води** е снабден с възвратен клапан с ревизионен отвор.



Помпената станция за отпадни води WILO DrainLift SANI-M.16/M523/1-EF може да се поръча с монофазен или трифазен мотор с повърхностно охлаждане и термична защита. За цена, моля попитайте.

Технически характеристики

Тип	за мръсна вода
Номинална мощност, W	2100
Захранване, V	230/400
Обороти на празен ход, min-1	2852/2850
Обем на резервоара, l	50
Входен / изходен отвор	DN80
Дебит, m ³ /h	38
Дължина на кабела, m	1,5
Напор, m	16
Номинален ток, A	9,3/3,6
Защита	IP68
Температура на флуида	3-40°C
Макс. налягане	4 bar
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел, система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел, фланцов шуцер DN 80/100, маншет DN 100 за изходен отвор, маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване, маншет DN 50 за отвор за източване, входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100, крепежни материали, звукоизолираща постелка, 9V акумулаторна батерия, ръководство за експлоатация и поддръжка
Тегло, kg	37



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26865