

Помпена станция за фекални води WILO DrainLift SANI-XL.16/T540/1-CEE

WILO DrainLift SANI-XL.16/T540/1-CEE е голяма двойна помпена станция за фекални води, която е перфектен вариант за употреба в многофамилни къщи, вили и търговски обекти с неконтролиран вход на отпадните води.

Изключително компактна и готова за присъединяване **помпена система** за повишаване на налягането с две сдвоени помпи, която е предназначена за изпомпване на фекални и отпадъчни води. С възможност за работа при напълно потопено състояние.

Помпената станция разполага с газо- и водонепропусклив събирателен резервоар, както и с косо разположен резервоар и ревизионен отвор с прозрачен капак.

Входовете на станцията са свободно избираеми, като отчитането на нивото се осъществява с помощта на аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходният отвор на **помпената система за фекални води** е снабден с възвратен клапан с ревизионен отвор.

Задвижването на системата се извършва чрез **трифазен мотор** с повърхностно охлаждане и термична защита.



Технически характеристики

Тип	за мръсна вода
Номинална мощност, W	2100
Захранване, V	400
Обороти на празен ход, min-1	2850
Обем на резервоара, l	148
Входен / изходен отвор	DN80
Дебит, m ³ /h	38
Дължина на кабела, m	4
Напор, m	16
Номинален ток, A	3,6
Защита	IP68
Температура на флуида	3-40°C
Макс. налягане	4 bar
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел, система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел, фланцов шуцер DN 80/100, маншет DN 100 за изходен отвор, маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване, маншет DN 50 за отвор за източване, входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100, крепежни материали, звукоизолираща постелка, 9V акумулаторна батерия, ръководство за експлоатация и поддръжка
Тегло, kg	84



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26876