

Помпена система за агресивни флуиди WILO DrainLift SANI-L.16/M523/4C-CEE

WILO DrainLift SANI-L.16/M523/4C-CEE е компактна помпена система за отходни води с две сдвоени помпи, която е перфектен вариант за употреба в многофамилни къщи, вили или търговски обекти.

Представява готова за присъединяване **помпена станция** за повишаване на налягането с две помпи, която е предназначена за изпомпване на фекални и отпадъчни води, както и на всякакъв вид агресивни флуиди.

Помпената система разполага с газо- и водонепропусклив събирателен резервоар, както и с косо разположен резервоар и ревизионен отвор с прозрачен капак.

Входовете на станцията са свободно избираеми, като отчитането на нивото се осъществява с помощта на аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходният отвор на **помпената система за фекални води** е снабден с възвратен клапан с ревизионен отвор.



Помпената система за агресивни флуиди WILO DrainLift SANI-L.16/M523/4C-CEE може да се поръча с монофазен или трифазен мотор с повърхностно охлаждане и термична защита. За цена, моля попитайте.

Технически характеристики

Тип за мръсна вода

Номинална мощност, W 2100

Захранване, V 230/400

Обороти на празен ход, min-1 2852/2850

Обем на резервоара, l 60

Входен / изходен отвор DN80

Дебит, m³/h 38

Дължина на кабела, m 4

Напор, m 16

Номинален ток, A 9,3/3,6

Защита IP68

Температура на флуида 3-40°C

Макс. налягане 4 bar

Произход Германия

Гаранционен срок 24 месеца

Окомплектовка

1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел, система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел, фланцов шуцер DN 80/100, маншет DN 100 за изходен отвор, маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване, маншет DN 50 за отвор за източване, входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100, крепежни материали, звукоизолираща постелка, 9V акумулаторна батерия, ръководство за експлоатация и поддръжка

Тегло, kg 70,0



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26883